



REVERSIBLE

Reduce el stock a la mitad

VENTAJAS

- **Reduce la necesidad de inventario a la mitad.**
- **No hace falta comprobar el sentido de apertura.**
- Superior rigidez torsional de la hoja frente al ensamblaje tradicional.
- Chapa y pintura de gran resistencia a la corrosión y durabilidad.
- Marco abierto de fácil instalación.
- Coeficiente Aislamiento Térmico 1,2 (W/m²k)
- **Excelente equipamiento de serie.**
- Gran variedad de accesorios extra disponibles (ver catálogo de accesorios).
- **Opción de Postizo especial para tener apariencia de puerta estándar.**
- Probada para más de 200.000 ciclos de apertura y cierre.
- Homologada en su conjunto.
- Incluye bisagra de autocierre

CERTIFICADOS

- **Resistencia al fuego** de 60 minutos según la normativa EN 1634-1:2000
- **Certificado de Durabilidad C5** según la normativa EN 14600:2005
- Certificado ISO 9001:2008

HOJA

- Chapa de acero galvanizado de entre 0,7 y 0,9 mm. de espesor, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto TAPA-BANDEJA.
- Aislamiento de lana de roca densidad 145Kg/m³.
- Rigidizadores de acero galvanizado.
- Bulón anti-palanca de acero, hexagonal de 14x36 mm cincado.
- Grosor de la hoja 51 mm.
- Peso aproximado de 25 Kg/m².



REVERSIBLE
Reduce el stock a la mitad



RAL 7038 gris



MARCO

- **Acero galvanizado** con conductividad térmica aminorada, 1.5 mm de espesor.
- Jambas y dinteles del perfil especial modelo ASTURMADI en forma de Z.
- Dinteles especiales desmontables modelo ASTURMADI.
- Garras de fijación de acero laminado en frío, 230 x 1.5 mm., especiales para distintos tipos de tabiquería.

ACABADOS

- Chapa pintada en polvo epoxy termoendurecible.
- Capa de pintura de 100 micras en la hoja, y 120 micras en el marco.
- Color estándar RAL 7038 gris.
- Color RAL 9010 blanco sin coste adicional (consultar).
- Carta completa de colores RAL (bajo presupuesto).

ACCESORIOS de serie

- Bisagras de acero de 3 mm de espesor fijadas a la hoja con tornillos M6x16 cincados, y al marco por soldadura, siendo la inferior de torsión de cierre semiautomático.
- Cerradura CF reversible, embutida en la hoja, protegida por dos placas de stucal MO.
- Junta intumescente de grafito 15 x 2 mm. Dilata 25 veces su tamaño T^a > 150°C.
- Picaporte de acero sinterizado.
- Bombillos de latón, 40 x 40 con 3 llaves.
- Manilla
 - Modelo CF anti-enganche.
 - Con alma de acero forrada por fusión.
 - Escudos metálicos forrados con nylon y tornillería.



REVERSIBLE UNA HOJA

Crea espacios estéticamente uniformes



MEDIDAS

DIMENSIONES			
1 HOJA	HUECO DE OBRA HO	HUECO LIBRE HL	HUECO TOTAL HT
ANCHURA en mm	670	600	726
	770	700	826
	880	810	936
	970	900	1026
ALTURA en mm	-HL = 2000	-HO = 2045	-MT = 2045
	-HL = 2100	-HO = 2145	-MT = 2145