

DECORA

EI₂60 C5 / EI₂90 C5



Sapeli	Haya	Roble	Cerezo
Sapele	Beech	Oak	Cherry
Sapelli	Hêtre	Chêne	Cerisier


VERSATILIDADE de estilos

VANTAGENS

Ideal para combinar com diferentes carpintarias.
Ampla gama de tamanhos padrão (*) em duas alturas diferentes para maior economia em projetos.
(*) Folga máxima (largura): **1050 mm**.
Medidas especiais para adaptar o produto a qualquer necessidade do cliente.
Excelente rigidez torsional da lâmina.
Testado para mais de **200.000** ciclos de abertura e fechamento.

ESPECIFICAÇÕES

Montagem de máquina perfiladora por dobragem dupla e costura do todo.
Lâmina de **53 mm** de espessura em chapa de aço Galvanizado **0,7/0,9 mm**.
Chapa revestida a pó epóxi termoendurecível.
Camada de tinta de **100 µm** na lâmina e **120 µm** na estrutura.
Isolamento em lã de rocha com **uma densidade de 145/180 kg/m³**.
Coeficiente de isolamento térmico de **1,2 W/m²k**.
Pino anti alavanca em aço zincado.
Estrutura de aço galvanizado de **1,5 mm** de espessura com Perfil **em forma de Z**, modelo ASTURMADI.
Reforço em aço galvanizado.
Garras de fixação de chapas de aço laminadas a frio.
Peso aproximado (puerta sencilla): **60 kg**.



CERTIFICADOS

Resistência ao fogo (60/90 min.) de acordo com a **norma EN 1634-1:2014**.
Durabilidade C5 de acordo com a **norma EN 1191:2012**.
ISO **9001:2015**.

ACABAMENTOS

Chapa pré-lacada e película de **PVC**.
Imitação de película de cloreto de polivinilo de madeira, livre de cádmio e formaldeído.
Quadro em **cinza RAL 7038** para unidades individuais.


ACESSÓRIOS de série

Dobradiças de aço de **3 mm** de espessura, o fundo da seringa Fecho semiautomático.
Articulação intumescente de grafite de **15x2 mm**.
Bloqueio duplo reversível da porca CF, incorporado na seringa lâmina e protegida por duas placas de MO estucal.
Fecho de aço sinterizado.
Lâmpadas de níquel, 40x40 com **3 chaves**.
Modelo CF punho anti trava núcleo de aço Revestido com polipropileno preto mate.




DECORA

EI₂60 C5 / EI₂90 C5



ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
600	680	725
700	780	825
810	890	935
900	980	1025
930	1010	1055
1000	1080	1125
1100	1180	1225
1200	1280	1325

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2000	2050	2075
2100	2150	2175



ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard				
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre		HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé		MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
ACTIVA	PASIVA	=		
600	600		1245	1325
700	600		1345	1425
700	700		1445	1525
810	700		1555	1635
810	810		1665	1745
900	810	45	1755	1835
900	900		1845	1925
1000	900		1945	2025
1000	1000		2045	2125
1100	1000		2145	2225
1100	1100		2245	2325

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2000	2050	2075
2100	2150	2175

