

REVERSIBLE

EI₂60 C5



Reduza o STOCK a meio

VANTAGENS

Ampla gama de tamanhos padrão em duas alturas diferentes para uma maior poupança nos projetos.
Excelente rigidez torsional da lâmina.
Testado para mais de **200.000** ciclos de abertura e fechamento.

ESPECIFICAÇÕES

Montagem de máquina perfiladora por dobragem dupla e costura do todo.
Lâmina de **53 mm** de espessura em chapa de aço Galvanizado **0,7/0,9 mm**.
Chapa revestida a pó epóxi termoendurecível.
Camada de tinta de **100 µm** na lâmina e **120 µm** na estrutura.
Isolamento em lã de rocha com **uma densidade de 145/180 kg/m³**.
Coeficiente de isolamento térmico de **1,2W/m²k**.
Pino anti alavanca em aço zincado.
Estrutura de aço galvanizado de **1,5 mm** de espessura com Perfil **em forma de Z**, modelo ASTURMADI.
Padieiras especiais removíveis modelos ASTURMADI com opção para montar um penteado especial que confere Aparência padrão da porta.
Reforço em aço galvanizado.
Garras de fixação de chapas de aço laminadas a frio.
Peso aproximado (puerta sencilla): **60 kg**.

CERTIFICADOS


Resistência ao fogo (60 min.) de acordo com a **norma EN 1634-1:2014**.
Durabilidade C5 de acordo com a **norma EN 1191:2012**.
ISO 9001:2015.

ACABAMENTOS

Cor padrão **RAL 7038** cinza.
Cor **RAL 9010** branco sem custos adicionais.


ACESSÓRIOS de série

Dobradiças de aço de **3 mm** de espessura, o fundo da seringa
Fecho semiautomático.
Articulação intumescente de grafite de **15x2 mm**.
Bloqueio duplo reversível da porca CF, incorporado na seringa
lâmina e protegida por duas placas de MO estacal.
Fecho de aço simetrizado.
Lâmpadas de níquel, 40x40 com **3 chaves**.
Modelo CF punho anti trava núcleo de aço
Revestido com polipropileno preto mate.




REVERSIBLE

EI₂60 C5



ANCHO STANDARD / Standard Width / Largeur Standard		
HUECO LIBRE Clear Passage Passage Libre	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
600	680	725
700	780	825
810	890	935
900	980	1025
930	1010	1055
1000	1080	1125
1100	1180	1225
1200	1280	1325

ALTO STANDARD / Standard Height / Hauteur Standard		
HUECO LIBRE (REAL) (Real) Clear Passage Passage Libre (Réel)	HUECO OBRA RECOMENDADO Rec. Structural Opening Tableau Recommandé	MEDIDA TOTAL Total Dimension Hors Tout
2000	2050	2042
2100	2150	2142



DINTEL REVERSIBLE CON EMBELLECEDOR

Reversible lintel with finishing plate /
Linteau réversible avec enjoliveur

