



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 2426-CPR-274-01

1. Nombre y código de identificación:

FIRESTOP EI90

2. Nombre y dirección del fabricante:

ASTURMADI DOORS. S.L.

Travesía de la Industria, 51 Pol. De las Arobias
33401 Avilés (Asturias)
ESPAÑA

3. Uso Previsto:

Puerta peatonal, exterior e industrial, comercial o de garaje con compartimentación contra incendios y/o humo y/o rutas de escape.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 1 y 3 (Según prestación declarada)

5. Organismo Notificado:

TECNALIA, nº 4/LE024

Ensayos de Tipo:

Sistema 3

CERTIBERIA EUROPE SOLUTIONS., nº NB 2426

Sistema 1 (EN 16034:2014 y EN 14351-1:2006+A2:2016)

Certificado de Constancia de las prestaciones de fecha 25/06/26

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia al Fuego: (para usos de compartimentación contra incendios) - E - EI₁ - EI₂ - EW	90	EN 16034:2014
Control de Humo:	NPD	
Capacidad de Liberación:	NPD	
Cierre Automático:	C	
Durabilidad de la Capacidad de Liberación:	NPD	
Durabilidad del Cierre Automático: - Contra la degradación - Contra el envejecimiento	5 NPD	

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Estanquidad al agua:	NPD	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Sustancias peligrosas:	NPD	
Resistencia a la carga de viento:	NPD	
Resistencia a impactos:	NPD	
Capacidad para soportar cargas los dispositivos de seguridad:	350 N	
Altura	2100 mm	
Capacidad de desbloqueo	NPD	
Prestaciones acústicas	NPD	
Transmitancia térmica	NPD	
Propiedades de radiación	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Estanquidad al agua:	NPD	UNE-EN 13241-1:2003
Emisión de sustancias peligrosas:	NPD	
Resistencia a la carga de viento:	NPD	
Resistencia térmica:	NPD	
Permeabilidad al aire:	NPD	
Definición de la geometría de los componentes del vidrio:	PASA	
Resistencia mecánica y estabilidad:	PASA	
Durabilidad de la estanquidad al agua, la resistencia térmica y la permeabilidad al aire frente a la degradación:	NPD	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre de ASTURMADI DOORS, S.L. por:

D. Alfredo Suárez

Gerente



Fecha:

Albarán:



DECLARATION OF CONFORMITY OF PERFORMANCE

Nº: 2426-CPR-274-01

7. Unique identification code of the product-type:

FIRESTOP EI90

8. Name and address of the manufacturer:

ASTURMADI DOORS. S.L.

Travesía de la Industria, 51 Pol. De las Arobias
33401 Avilés (Asturias)
ESPAÑA

9. Intended use:

Pedestrian doorset, external and industrial, commercial or garage with fire resisting and/or smoke control and/or escape routes characteristics..

10. System of evaluation and verification of the constancy of performance:

Systems 1 y 3 (according to declared performance)

11. Designated body:

TECNALIA, nº 4/LE024

Initial type Testing:

System 3

CERTIBERIA EUROPE SOLUTIONS., nº NB 2426

Sistema 1 (EN 16034:2014 y EN 14351-1:2006+A2:2016)

Certificate of Constancy of Performance for CE Conformity date 2026/06/25

12. Performance declared:

Essential requirements	Performance	Harmonized technical specification
Resistance to fire: (for fire compartmentation uses) - E - EI₁ - EI₂ - EW	90	EN 16034:2014
Smoke control:	NPD	
Ability to release:	NPD	
Self-closing:	C	
Durability of ability to release:	NPD	
Durability of self-closing: - Against degradation - Against ageing	5 NPD	

Essential requirements	Performance	Harmonized technical specification
Watertightness:	NPD	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Dangerous substances:	NPD	
Resistance to wind load:	NPD	
Resistance to snow and permanent load:	NPD	
Impact resistance	NPD	
Load bearing capacity of safety devices:	350 N	
Height	2100 mm	
Ability to release:	NPD	
Acoustic performances	NPD	
Thermal transmittance	NPD	
Radiation properties	NPD	
Watertightness:	NPD	UNE-EN 13241-1:2003
Dangerous substances:	NPD	
Resistance to wind load:	NPD	
Thermal resistance	NPD	
Air permeability:	NPD	
Definition of geometry of glass components	PASS	
Mechanical resistance and stability	PASS	
Operating forces	NPD	
Durability of watertightness, thermal resistance and air permeability against degradation	NPD	

- The performances of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6..
- This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identifies in point 2.
- Signed for and on behalf of ASTURMADI DOORS, S.L. by:

D. Alfredo Suárez

Head Manager



Date of issue:

Delivery note: