CE

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 2426-CPR-230-05

1. **Nombre y código de identificación:**

   FIRESTOP EI30

2. **Nombre y dirección del fabricante:**

   ASTURMADI DOORS. S.L.
   Travesía de la Industria, 51 Pol. De las Arobias
   33401 Avilés (Asturias)
   ESPAÑA

3. **Uso Previsto:**
   Puerta peatonal, exterior e industrial, comercial o de garaje con compartimentación contra incendios y/o humo y/o rutas de escape.

4. **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:**

   Sistema 1 y 3 (Según prestación declarada)

5. **Organismo Notificado:**

   TECNALIA, nº 4/LE024
   Ensayos de Tipo:
   Sistema 3
   CERTIBERIA EUROPE SOLUTIONS., nº NB 2426
   Sistema 1 (EN 16034:2014 y EN 14351-1:2006+A2:2016)
   Certificado de Constancia de las prestaciones de fecha 24/06/2026

6. **Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia al Fuego: (para usos de compartimentación contra incendios) • E • EI_1 • EI_2 • EW	30	EN 16034:2014
Control de Humo:	NPD	
Capacidad de Liberación:	NPD	
Cierre Automático:	C	
Durabilidad de la Capacidad de Liberación:	NPD	
Durabilidad del Cierre Automático:		
• Contra la degradación	5	
• Contra el envejecimiento	NPD	

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Estanquidad al agua:	NPD	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Sustancias peligrosas:	NPD	
Resistencia a la carga de viento:	NPD	
Resistencia a impactos:	NPD	
Capacidad para soportar cargas los dispositivos de seguridad:	350 N	
Altura	2100 mm	
Capacidad de desbloqueo	NPD	
Prestaciones acústicas	NPD	
Transmitancia térmica	NPD	
Propiedades de radiación	NPD	
Permeabilidad al aire	NPD	
Estanquidad al agua:	NPD	UNE-EN 13241-1:2003
Emisión de sustancias peligrosas:	NPD	
Resistencia a la carga de viento:	NPD	
Resistencia térmica:	NPD	
Permeabilidad al aire:	NPD	
Definición de la geometría de los componentes del vidrio:	PASA	
Resistencia mecánica y estabilidad:	PASA	
Durabilidad de la estanquidad al agua, la resistencia térmica y la permeabilidad al aire frente a la degradación:	NPD	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre de ASTURMADI DOORS, S.L. por:

D. Alfredo Suárez

Gerente *Fecha:* *Albarán:*

CE

DECLARATION OF CONFORMITY OF PERFORMANCE

Nº: 2426-CPR-230-05

7. **Unique identification code of the product-type:**

   FIRESTOP EI30

8. **Name and address of the manufacturer:**

   ASTURMADI DOORS. S.L.
   Travesía de la Industria, 51 Pol. De las Arobias
   33401 Avilés (Asturias)
   ESPAÑA

9. **Intended use:**
   Pedestrian doorset, external and industrial, commercial or garage with fire resisting and/or smoke control and/or escape routes characteristics.

10. **System of evaluation and verification of the constancy of performance:**

    Systems 1 y 3 (according to declared performance)

11. **Designated body:**

    TECNALIA, nº 4/LE024
    Initial type Testing:
    System 3
    CERTIBERIA EUROPE SOLUTIONS., nº NB 2426
    Sistema 1 (EN 16034:2014 y EN 14351-1:2006+A2:2016)
    Certificate of Constancy of Performance for CE Conformity date 2026/06/24

12. **Performance declared:**

Essential requirements	Performance	Harmonized technical specification
Resistance to fire: (for fire compartmentation uses) • E • EI_1 • EI_2 • EW	30	EN 16034:2014
Smoke control:	NPD	
Ability to release:	NPD	
Self-closing:	C	
Durability of ablility to release:	NPD	
Durability of self-closing:		
• Against degradation	5	
• Against ageing	NPD	

Essential requirements	Performance	Harmonized technical specification
Watertigtness:	NPD	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Dangerous subtances:	NPD	
Resistance to wind load:	NPD	
Resistance to snow and permanet load:	NPD	
Impact resistance	NPD	
Load bearing capicity of safety devices:	350 N	
Height	2100 mm	
Ability to release:	NPD	
Acoustic performances	NPD	
Thermal transmittance	NPD	
Radiation properties	NPD	
Watertigtness:	NPD	UNE-EN 13241-1:2003
Dangerous subtances:	NPD	
Resistance to wind load:	NPD	
Thermal resitance	NPD	
Air permeability:	NPD	
Definition of geometry of glass components	PASS	
Mechanical resistance and stability	PASS	
Operating forces	NPD	
Durability o watertigtness, termal resistance and air permeability against degradation	NPD	

- The performances of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6..
- This declaration of performance is issued under the sole responsability of the manufacturer identifies in point 2.
- Signed for and on behalf of ASTURMADI DOORS, S.L. by:

D. Alfredo Suárez

Head Manager *Date of issue:* *Delivery note:*